



Fiche technique ALIZE

ALI5-017

Downlight carré ALIZE 93mm Blanc
Doré 3000K 5W Asymétrique ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	392lm
Puissance	5W
Efficacité lumineuse	78lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Asymétrique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<5
Garantie	3 ans ans

/




Données mécaniques

Dimension	93x93x94.5mm
Diamètre	/
Percement	85x85mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	0,192Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Doré
Type de montage	encastré
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	compatible
Longueur de filin	/

Informations optiques

Type de source	LED CREE I304
Nombre de sources	1
Courant source	120
Tension nominale	/V _~
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	/
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	30000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

LF-GIR009YS0135H

Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 9W 135mA / LF-GIR009YS0135H



Caractéristiques mécaniques et normes

Type de boîtier	COMPACT
Connectique secteur	/
Connectique luminaire	AF
Type de protection IP	20
test fil à incandescence	650°C
Durée de vie	/-30+50°C
Dimensions L x l x H	35x96x24mm
poids driver	0,050Kg
Classe de protection CEI	2



Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Tension de sortie	25-42
Courant de sortie	135mA
Courant d'appel & temporalité	<10A 80uS
Rendement	0,77
Facteur de puissance	0,9
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
Tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : 100; C13 : /; C16 : 160; C20 : /; B10 : 60; B13 : /; B16 : 96; B20 : /

/

Drivers compatibles

Photo



Références

LC-20-100-1050SR

/

Désignation

Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 20W 100-1050mA bornier 87500921

/



LCA-15-180-350

/

Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 15W 180-250-350mA bornier 87500627

/



LC-10-150-400BDW

/

Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 10W 150-400mA bornier 28002411

/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

/

/

/

/

/

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

/

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com