





Caractéristiques générales

530lm Puissance 6W Efficacité lumineuse 88lm/W Température de couleur 3000K 29°x77° Optique Driver inclus oui Gestion de driver ON/OFF **UGR** IRC 80 Macadam <4 Tension 220-240V~ 50/60Hz Garantie 3 ans ans

BRUME **BRU6-001**

Appliques extérieur BRUME 135mm Noir RAL 9005 3000K 6W 29°x77° ON/OFF





















Données mécaniques

Dimension	135x30,5x90mm
Percement	1
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.47Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Noir RAL 9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	1



Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	2
Classe RG	0



Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF			
Plage de gradation	1			
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz			
Courant par défault				
Connectique secteur	Bornier à repiquage			
Facteur de puissance	1			
THD	<20%			
Pst LM	?1			
Svm	?0,5			
Tension d'isolement (entre L – N)	1			
Tension d'isolement (entre L/N – T)	1			

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IKO8
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L70B20
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-20°C +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	415x390x200mm
Poids net (carton)	14.46Kg
Code barre produit (EAN)	3665207082647

Dimensionnement disjoncteur

		_			_		
B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
1	/	/	/	/	/	/	1