

LIT^{ED}




Fiche technique FARGA

FAR68-002

luminaire sur pied FARGA 300mm bois 3000K
68W 80° Détection présence PIR et luminosité

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	40% directe/60% indirecte : 8000lm
Puissance	68W
Efficacité lumineuse	117lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	80°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détection présence PIR et luminosité
UGR	<16
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 300x487x1920mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 6,8Kg

Matière du boîtier Aluminium / Chêne

Couleur du boîtier bois


Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur Noir

Type de montage Sur pied

Filins de sécurité /

Longueur de filin /



Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 5

Classe RG /

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur /

Facteur de puissance >0,90

THD <20%

Pst LM /

Svm /

Tension d'isolement (entre L - N) /

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK02

CEE BAR-EQ-110

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B10

Température de stockage /

Température d'usage 0°C ~ +35°C


Informations logistiques

Conditionnement par carton /

Dimension carton xxmm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207067392



Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Détection

Type de détecteur	Detéction présence et luminosité HF
Fonction proposé	ON/OFF
Mode de parramétrage	switch
Montage	intégré

Accessoires compatibles

Photo

Références

Désignation

Courant par défaut