

LITED




Fiche technique HYPERION

HYP850-004

Suspension HYPERION 850mm bois 3000K
109W Opale DALI

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	11910lm
Puissance	109W
Efficacité lumineuse	109lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	22
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	850x850x110mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	10,8Kg
Matière du boîtier	Bois chêne
Couleur du boîtier	bois
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	suspendu
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	1,5m



Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	/

Caractéristiques électriques


Gestion	DALI
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	/
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	60000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	0°C ~ +35°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207064087



Distance [m]	Cone Diameter [m]	E(0°) E(C0)	49,1°	19915 2797
0.5	1.15	E(0°) E(C0)	49,1°	4979 699
1.0	2.31	E(0°) E(C0)	49,1°	2213 311
1.5	3.46	E(0°) E(C0)	49,1°	1245 175
2.0	4.62	E(0°) E(C0)	49,1°	797 112
2.5	5.77	E(0°) E(C0)	49,1°	553 78
3.0	6.93	E(0°) E(C0)	49,1°	

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half-peak divergence: 98.2°)

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/