Fiche technique
POP
POP120-006

Projecteur sur rail POP 250mm Blanc RAL9016
4000K 25W 36° DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2712lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	108lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	36°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	/
IRC	80
Macadam	<6
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	250x43x178mm
Percement	/
Orientable	inclinable 90° orientable 350°
Poids (luminaire)	0.61Kg
Matière du boitier	PC /aluminium
Couleur du boitier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	rail 3 allumage
Filins de sécurité	/



Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	/



Caractéristiques électriques

Gestion	DALI2
Plage de gradation	1-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défault	/
Connectique secteur	Adaptateur pour rail 230V
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	±3%
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/
Classe énergétique	E
Installation électrique	monophasé



Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L70B50
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	185x140x120mm
Poids net (carton)	0.75Kg
Code barre produit (EAN)	3665207067293

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défault
	POP120-LENTILLE15	Accessoire lentille 15° POP 120	
	POP120-LENTILLE60	Accessoire lentille 60° POP 120	
	POP120-DORE	Accessoire anneau doré POP 120	