



Fiche technique

SINTRA


SIN1200-103

Luminaires Linéaires SINTRA 1195mm Blanc
RAL9016 3000K 24W/20 à 30W Grille Blanche
DALI/PUSH

luminaire linéaire pouvant être installé en LAY IN, saillie, suspendu, idéal pour l'éclairage de bureau grâce à sa diversité d'optique, blanche, réflecteur aluminium ou basse luminance.

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	3648lm / 3040 à 4256lm
Puissance	24W/20 à 30W
Efficacité lumineuse	152lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Grille Blanche
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI/PUSH
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1195x90x67mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 2.6Kg

Matière du boîtier Aluminium


Couleur du boîtier Blanc RAL9016

Matière de l'optique PC

Aspect réflecteur Grille Blanche

Type de montage Saillie

Filins de sécurité /



Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 2

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion /

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut /

Connectique secteur Bornier /

Facteur de puissance /

THD /

Ripple /


Tension d'isolement (entre L - N) /

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Installation électrique monophasé

Classe énergétique

Driver ENEC



Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK07

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 80000h L80B10 (100000h L80)

Essai au fil incandescent 650°C

Température de stockage -20°C +65°C

Température d'usage -25°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton xxmm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207088991

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	UGR
24W	600mA	3648lm	<19

Option de paramétrage

20W	500mA	3040lm	<19
22W	550mA	3344lm	<19
24W	600mA	3648lm	<19
26W	650mA	3952lm	<19
28W	700mA	4256lm	<20

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	6060S	Accessoire kit de 4 câbles de suspension 1m	
	KIT-PAN-SILVAIR	Kit pré-monté de cellule de détection SILVAIR et son driver pour panneaux	
	KIT-PAN-SNS212	Kit pré-monté de cellule de détection SNS212 et son driver pour panneaux	
	KIT-PAN-CASAM	Kit pré-monté de cellule de détection CASAMBI et son driver pour panneaux	
	PAT120-003	Patère blanche avec câble d'alimentation DALI 2,1m	
	FILIN2-001	Kit de deux filins de suspensions aluminium 2,1m	
	KIT-PAN-COR	Kit pré-monté de cellule de détection CORRIDOR et son driver pour panneaux	
	SIN-JL-002	Accessoire jonction linéaire compatible SINTRA linéaire DALI	
	DALI2-REP-LI	Répéteur INVENTRONICS driver DALI-2/DT8 et/ou convertisseur PUSHDIM	Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 64 appareils DALI
	DALI-PCU-TW-G2	Contrôleur PUSHDIM pour driver DALI2/DT8 Circa-dien	Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 25 appareils DALI