Fiche technique
SOLEM
SOL130-104

Armatures industrielles SOLEM 290mm Noir RAL9005 4000K 133W 60° DALI2

luminaire avec une qualité de LED supérieur en IRC80, accessoire attache saillie inclinable et orientable ou chaine disponible

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	24000lm
Puissance	133W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI2
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<5
Tension	120-277V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

EXTÉRIEUR SOUS ABRIS

ULOR <1%

8.2 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	290x290x118mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.95Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Noir RAL9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Anneau de suspension
Filins de sécurité	/





Informations optiques

Type de source	LED SMD 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	1



Caractéristiques électriques

Gestion	DALI2
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	120-277V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	câble d'alimentaiton 1m
Facteur de puissance	0.97
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	6kV
Tension d'isolement (entre L/N – T)	6kV
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	C
Driver ENEC	non

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (100000h L80)
Essai au fil incandescent	850°C
Température de stockage	-40°C +80°C
Température d'usage	-30°C~50°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	313x313x150mm
Poids net (carton)	2.19Kg
Code barre produit (EAN)	3665207073324

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
8	/	14	17	10	/	17	21

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	SOL130-COUPOLEA-LU	Accessoire coupole SOLEM 130W Aluminium	
	SOL130-COUPOLEA-LUN	Accessoire coupole SOLEM 130W aluminium noir	
	SOL130-LEN120	Accessoire lentille 120° SOLEM 130W polycarbonate	
	SOL130-SA	Attache saillie orientable +-90° SOLEM 130W noir	
	CHAINE-SUS-001	Accessoire chaine de suspension SOLEM 1m	
	QBM220-240LS-PD-HB	Capteurs CELLULE-0 Capteurs	
	DALI2-REP-LI	Répéteur INVENTRONICS driver DALI-2/DT8 et/ou convertisseur PUSHDIM	Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 64 appareils DALI
	DALI-PCU-TW-G2	Contrôleur PUSHDIM pour driver DALI2/DT8 Circa-dien	Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 25 appareils DALI