Fiche technique
THALASSA

THAS1200-204

Luminaires Suspendus THALASSA 1182mm Blanc RAL9003 4000K 24 à 40W Dark optique 60° ON/OFF

luminaire éco-conçus avec ses module LED rempalcable par le dessous sans outils avec embase Zhaga permettant la remplacabilité des optiques disponible sur 10 ans, facilitant la maintenance tout en limitant les dépôt de poussière, optiques basses luminances disponibles permettant une luminance <1000cd/m²pour 65° d'élevation et jusqu'à UGR<15, disponible en version LAY IN, suspendu, saillie et linéaires, gamme compatible avec nos systèmes de gestion intelligent

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	4406lm / 3915 à 4650lm
Puissance	24 à 40W
Efficacité lumineuse	115lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Dark optique 60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<16
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1182x45,5x80mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	Kg
Matière du boitier	Acier
Couleur du boitier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	PC
Aspect réflecteur	noir
Type de montage	Suspendu
Filins de sécurité	filin de suspension 2m



Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0



Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	/
Facteur de puissance	>0,95
THD	<16%
Ripple	<1%
Tension d'isolement (entre L – N)	1kV
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	/
Driver ENEC	oui

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Essai au fil incandescent	650°C
Température de stockage	-40°C + 50°C
Température d'usage	-25°C + 35°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	#N/A
Dimension carton	#N/Amm
Poids net (carton)	#N/AKg
Code barre produit (EAN)	#N/A

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	lumen	UGR	cd/m² 65°
38W	750mA	4406lm	<15	154cd/m²

Option de paramétrage

24W	500mA	3208lm	<14	112cd/m²
26W	550mA	3449lm	<14	121cd/m²
29W	600mA	3690lm	<14	129cd/m²
32W	650mA	3915lm	<15	137cd/m²
35W	700mA	4200lm	<15	147cd/m²
38W	750mA	4406lm	<15	154cd/m²
40W	800mA	4650lm	<15	163cd/m²

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
23	30	36	/	38	50	61	/

Driver non livré avec le produit THA6060-001

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	