

LIT^{ED}

Fiche technique TUBI

TUB70-1500-107

Tubulaire IP69K connecteur rapide TUBI
1598mm Métallique 3000K 48W Opale ON/OFF



Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	7200lm
Puissance	48W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1598x70x70mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.62Kg
Matière du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métallique
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	/



Informations optiques

Type de source	LED 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques


Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	2 Connecteur rapide Cablage traversant
Facteur de puissance	>0,93
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65 et IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B10
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1720x102x90mm
Poids net (carton)	2.35Kg
Code barre produit (EAN)	3665207076875



Distance (m)	Cone Diameter (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m²)	Beam Length (m)	Beam Volume (m³)	Beam Weight (kg)
0.5	1.29	2.69	5.76	0.5	2.88	2.27
1.0	2.59	5.38	11.52	1.0	5.76	4.54
1.5	3.88	8.07	17.28	1.5	8.64	6.81
2.0	5.18	10.76	23.04	2.0	11.52	9.08
2.5	6.47	13.44	28.80	2.5	14.40	11.35
3.0	7.76	16.13	34.56	3.0	17.28	13.62

Dimensionnement disjoncteur

BIO	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
20	/	32	/	34	/	54	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	SUR-TUBI	Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70	
	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris	
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris	