


LIT^{ED}



Fiche technique

TUBI


TUB70-1500-222

Tubulaires TUBI Exterieur presse etoupe inox
1500mm Métallique 3000K 48W Opale ON/OFF

luminaire avec plastique PE ayant une résistance accrue
aux UV spécifique à l'utilisation extérieur, IP65 et IP69K
garantissant une résistance au nettoyage haute pres-
sion, précablé de 1m à chaque extrémité, presse étoupe
en INOX parfait pour les projets architecturaux

Caractéristique générales


Flux lumineux sortant	6480lm
Puissance	48W
Efficacité lumineuse	135lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent dif-
férer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1500x70x70mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.88Kg
Matière du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métallique
Matière de l'optique	PE
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	Attaches saillie fournies




Informations optiques

Type de source	LED 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	350mA par défaut
Connectique secteur	Presse étoupe INOX, bornier précablé 1m
Facteur de puissance	>0,93
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
Tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	
Driver ENEC	non



Distance [m]	Core Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.39 2.69	4576 244 97
1.0	2.59 5.38	1144 131 24
1.5	3.88 8.07	588 52.3° 69.6° 38 11
2.0	5.18 10.76	299 52.3° 69.6° 33 6
2.5	6.47 13.44	183 52.3° 69.6° 23 4
3.0	7.76 16.13	127 52.3° 69.6° 15 3

installation extérieur, résistant UV

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65 et IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B10
Essai au fil incandescent	650°C
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1720x102x90mmmm
Poids net (carton)	2Kg
Code barre produit (EAN)	3665207088168

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
16		26		27		44	

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	SUR-TUBI	Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70	Sachet de deux filins
	SUS-TUBI	Accessoire paire de suspensions non réglables 1,5m TUBI 70	Sachet de deux filins
	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris	
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris	