



## Fiche technique

## TULE

## TUL660-004

Luminaire bois TULE 660mm bois 3000K 26W  
80° DALI

## Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3300lm
Puissance	26W
Efficacité lumineuse	127lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	80°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<20
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



RoHS



## Données mécaniques

Dimension 660x660x25mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1,8Kg

Matière du boîtier Bois chêne

Couleur du boîtier bois


Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur noir

Type de montage suspendu

Filins de sécurité /

Longueur de filin 1,5m



## Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 6

Classe RG /

## Caractéristiques électriques

Gestion DALI

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur câble 1,5m

Facteur de puissance /

THD <20%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Surtension côté sortie (réf: T) /

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques /

CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 60000h L80B10

Température de stockage /

Température d'usage 0°C +35°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton /

Dimension carton xxmm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207071962

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/