

LIT^{ED}




Fiche technique VILLANDRY

VIL30120-002

Panneau VILLANDRY 1196mm Blanc RAL9016
4000K 28W Lentille 90° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	4100lm
Puissance	28W
Efficacité lumineuse	146lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Lentille 90°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<16
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1196x296x27mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 5Kg

Matière du boîtier Acier


Couleur du boîtier Blanc RAL9016

Matière de l'optique Lentille PMMA

Aspect réflecteur Blanc

Type de montage LAY IN

Filins de sécurité oui 1,4m



Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 8

Classe RG 1

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut /

Connectique secteur Bornier

Facteur de puissance >0,96

THD <10%

Ripple <1%

Tension d'isolement (entre L - N) 1kV

tension d'isolement (entre L/N - T) 2kV

Surtension côté sortie (réf: T) /

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK06

Compatible CEE BAT-EQ-127

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 70000h L90B10

Température de stockage +25°C +70°C

Température d'usage +10°C +40°C


Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 1260x317x43mm

Poids net (carton) 0.74Kg

Code barre produit (EAN) 3665207062625



Distance [m]	Cone Diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	0.66 0.67	14078	33.3° 4150	34.0° 4035
1.0	1.31 1.35	3520	33.3° 1038	34.0° 1009
1.5	1.97 2.02	1564	33.3° 461	34.0° 448
2.0	2.63 2.70	880	33.3° 259	34.0° 252
2.5	3.28 3.37	563	33.3° 166	34.0° 161
3.0	3.94 4.05	391	33.3° 115	34.0° 112

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	30120E-101	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 1235mm Blanc RAL9016	
	30120CA-101	Accessoire CADRE SAILLIE 300x1200mm Blanc RAL9016	