Fiche technique
ALLOS

ALL1200-004

Luminaire industriel ALLOS 1174mm Gris RAL7035 4000K 37W Opale Détecteur

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	5200lm
Puissance	37W
Efficacité lumineuse	141lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détecteur
UGR	/
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/

RoHS

EXTÉRIEUR SOUS ABRIS

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques



Dimension	1174x80x102mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	2Kg
Matière du boitier	Polycarbonate
Couleur du boitier	Gris RAL7035
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Clips saillie fournies
Connexion d'entrée électrique	presse etoupe cablâge traversant
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques





Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/ V⎓
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	72000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	2
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	Détection
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/