

LITED



Fiche technique ALTO

ALT600-001

Projecteur extérieur ALTO 529mm Aluminium 3000K 600W 15° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	78000lm
Puissance	600W
Efficacité lumineuse	130lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	15°
Driver inclus	oui MEAN WELL
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	80
Macadam	/
Garantie	5 ans

/



RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	100-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	câble
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	0,93
Facteur de puissance	0,96
THD	0,1
Ripple	<5%
Tension d'isolement (entre L – N)	6kV
tension d'isolement (entre L/N – T)	10kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

un driver utilisé par module de 200W, information extrapoler pour plusieurs modules