

LITED



Fiche technique BAPLA

BAP3-001

Encastré extérieur BAPLA 65mm Gris
3000K 3W Diffusante ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 276lm

Puissance 3W

Efficacité lumineuse 92lm/W

Température de couleur 3000K

Optique Diffusante

Driver inclus oui

Gestion de driver ON/OFF

UGR /

IRC 90

Macadam <3

Garantie 5 ans

Installé avec boîtier d'encastrément :
BAP3-BOITE



RoHS




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Dimension | 65x65x60mm |
| Diamètre | 65mm |
| Percement | / |
| Orientable | / |
| Poids (luminaire) | /Kg |
| Matière du boîtier | Inox 316L |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Matière de l'optique | Verre |
| Aspect réflecteur | Opale |
| Type de montage | Encastré de sol |
| Connexion d'entrée électrique | / |
| Filins de sécurité | / |
| Longueur de filin | / |

Informations optiques



| | |
|------------------------------|-----------------|
| Type de source | LED |
| Nombre de sources | / |
| Courant source | 700mA |
| Tension nominale | /V _~ |
| UGR | / |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Macadam | <3 |

Normes de la source lumineuse



| | |
|---|---------------|
| Indice de protection | IP67 |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK08 |
| CEE | |
| Essai au fil incandescent | 850°C |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20 |
| Température de stockage | / |
| Température d'usage | -20°C +40°C |
| Classe électrique | / |
| Classe énergétique | / |

Informations logistiques

| | |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton | ?65x?65x65mm |
| Poids net (carton) | 0,55Kg |
| Code barre produit (EAN) | 3665207016598 |

Données électriques

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Gestion | ON/OFF |
| Plage de gradation | / |
| Tension - Fréquence d'entrée | 24V? 50/60Hz |
| Connectique secteur | câble |
| Courant d'appel & temporalité | // |
| Rendement | / |
| Facteur de puissance | >0,9 |
| THD | <20% |
| Ripple | / |
| Tension d'isolement (entre L – N) | / |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | / |
| Surtension côté sortie (réf: T) | / |

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

Accessoires compatibles



BAP3-ENC

Accessoire boîte d'encastrement BAPLA 3 Gris

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com