





Caractéristiques générales

Flux lumineux sortan	t 12500lm
Puissance	100W
Efficacité lumineuse	125lm/W
Température de coul	leur 4000K
Optique	30°x70°
Driver inclus	oui MEAN WELL
Gestion de driver	SENSOR HF
UGR	1
IRC	80
Macadam	1
Garantie	5 ans

Taux d'humidité supporté : 15% à 90%










Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

CELLA

CEL100-003


Éclairage Industriel CELLA 486mm Noir 4000K 100W 30°x70° SENSOR HF

Données mécaniques



Dimension	486x137x102mm
Diamètre	1
Percement	1
Orientable	1
Poids (luminaire)	4,2Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Noir
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	Suspendu
Connexion d'entrée électrique	1
Filins de sécurité	1
Longueur de filin	1

Informations optiques



Type de source	LED REFOND
Nombre de sources	1
Courant source	/mA
Tension nominale	/V=
UGR	1
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	1

Normes de la source lumineuse









Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +70°C
Température d'usage	-30°C +50°C
Classe électrique	I
Classe énergétique	1

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	680x220x170mm
Poids net (carton)	4,6Kg
Code barre produit (EAN)	3665207008449

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	1-10V
Plage de gradation	1
Tension - Fréquence d'entrée	100-277V~ 50/60Hz
Connectique secteur	câble
Courant d'appel & temporalité	11
Rendement	0,9
Facteur de puissance	>0,9
THD	<20%
Ripple	1
Tension d'isolement (entre L – N)	4kV
tension d'isolement (entre L/N – T)	6kV
Surtension côté sortie (réf: T)	1

Dimensionnement disjoncteur

C10 : 12; C13 : 15; C16 : 20; C20 : 24; B10 : 7; B13 : 9; B16 : 12; B20 : 14

,

Accessoires compatibles



CELLA-BRK	Accessoire CELLA installation saillie 30mm Noir
TELHF-001	Télécommande pour détecteur HF CELLA
1	1
1	1
1	1
1	1

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com