

# LITED



## Fiche technique LUDE

# LUD30120-008

Panneau Suspendu LUDE 296mm Blanc  
RAL9016 4000K 30W Diffuseur prisma-  
tique ON/OFF

### Caractéristiques générales

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux sortant  | 3760lm                     |
| Puissance              | 30W                        |
| Efficacité lumineuse   | 125lm/W                    |
| Température de couleur | 4000K                      |
| Optique                | Diffuseur prisma-<br>tique |
| Driver inclus          | oui                        |
| Gestion de driver      | ON/OFF                     |
| UGR                    | <19                        |
| IRC                    | 80                         |
| Macadam                | <3                         |
| Garantie               | 5 ans                      |

/



RoHS





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Dimension                     | 296x1196x47mm |
| Diamètre                      | /             |
| Percement                     | /             |
| Orientable                    | /             |
| Poids (luminaire)             | 4,4Kg         |
| Matière du boîtier            | Acier         |
| Couleur du boîtier            | Blanc RAL9016 |
| Matière de l'optique          | Plastique     |
| Aspect réflecteur             | Prismatique   |
| Type de montage               | Suspendu      |
| Connexion d'entrée électrique | /             |
| Filins de sécurité            | /             |
| Longueur de filin             | 1m            |

# Informations optiques



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Type de source               | LED              |
| Nombre de sources            | /                |
| Courant source               | /mA              |
| Tension nominale             | / V <sub>~</sub> |
| UGR                          | <19              |
| Indice de rendu des couleurs | 80               |
| Macadam                      | <3               |

# Normes de la source lumineuse



|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Indice de protection                            | IP40          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK02          |
| CEE                                             |               |
| Essai au fil incandescent                       | 650°C         |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 72000h L80B10 |
| Température de stockage                         | /             |
| Température d'usage                             | -15°C à +40°C |
| Classe électrique                               | /             |
| Classe énergétique                              | /             |

# Informations logistiques

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conditionnement par carton | 1   |
| Dimension carton           | /   |
| Poids net (carton)         | /Kg |
| Code barre produit (EAN)   | /   |

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion                             | ON/OFF            |
| Plage de gradation                  | /                 |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 220-240V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur                 | /                 |
| Courant d'appel & temporalité       | / /               |
| Rendement                           | /                 |
| Facteur de puissance                | 0,97              |
| THD                                 | <20%              |
| Ripple                              | /                 |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | /                 |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | /                 |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | /                 |

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/