





### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2712lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	108lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	36°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	1
IRC	80
Macadam	<6
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Fiche technique POP

férer de l'original.

POP120-008

Projecteur sur rail POP 250mm Noir RAL9005 4000K 25W 36° DALI

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent dif-



















# Données mécaniques

Dimension	250x43x178mm
Percement	1
Orientable	oui 350° - 90°
Poids (luminaire)	0,61Kg
Matière du boitier	PC /aluminium
Couleur du boitier	Noir RAL9005
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	rail 3 allumage
Filins de sécurité	1
Longueur de filin	1




Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	1



# Caractéristiques électriques

Gestion	DALI 2		
Plage de gradation	1%-100%		
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz		
Courant par défault	1		
Connectique secteur	Adaptateur pour rail 230V		
Facteur de puissance	>0,90		
THD	<20%		
Ripple	±3%		
Tension d'isolement (entre L – N)	1		
tension d'isolement (entre L/N – T)	1		
Surtension côté sortie (réf: T)	1		



### Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IKO6
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L70B50
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +40°C

# Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	185x140x120mm
Poids net (carton)	0,65Kg
Code barre produit (EAN)	3665207067279

#### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défault
	POP120-LENTILLE15	Accessoire lentille 15° POP 120	
	POP120-LENTILLE60	Accessoire lentille 60° POP 120	
The state of the s	POP120-DORE	Accessoire anneau doré POP 120	