

# LITED



## Fiche technique TERTIA TER25-004

Downlight TERTIA 228mm Blanc  
RAL9016 3000/4000/5700K 25W 90°  
prismatique

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2100-2450-2250 lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	84-98-90lm/W
Température de couleur	3000/4000/5700K
Optique	90° prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	/
UGR	<19
IRC	85
Macadam	<4
Garantie	5 ans

/



RoHS




EN 62471  
RG0





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques




Dimension	228x228x45mm
Diamètre	228 mm
Percement	ø200 mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,1Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	encastré
Connexion d'entrée électrique	JF
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

# Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	700mA
Tension nominale	29-33 V <sub>DC</sub>
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	85
Macadam	<4

# Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP44 par le dessous
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	/
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-25°C +45°C
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

# Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207060157

# Drivers compatibles

Photo

Références

Désignation



LC-45-450-1050SR

Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922

KL30C-PDiIV

Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 30W 300-850mA bornier KL30C-PDiIV



LCBI-25-700

Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 25W 700mA bornier 89800307

LC-25-350-1050BDW

Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 25W 350-1050mA bornier 28002413

LT-DR25

/

*Attention la classe du driver définit la classe de la référence*

*Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com).*

# Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

*Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com).*