



Nom de la gamme

HILO

Référence produit

HIL30120-001

Panneau HILO 30120 Blanc RAL 9016 3000K 22W ON/OFF























Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	75°
Connecteur	
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	650°C
Flux lumineux sortant	3036lm
Puissance	22W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230Vac50-60Hz
Courant d'entrée	
Tension de sortie	V
Courant de sortie	mA
Courant d'appel & temporalité	
Rendement	88%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	
0-1/10Vdc	
PHASE	
DMX	
BLE	
ZIGBEE	

Performance luminaire

Flux lumineux LED	
Efficacité lumineuse	140lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	3
UGR	<15
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-20°C +25°C
Temperature d'usage	

Normes

Indice de protection	IP40	
Protection contre les chocs mécaniques		

Matériaux et finitions

Matériaux du boitier	Polycarbonnate
Couleur du boitier	Blanc RAL 9016
Matériaux du réflecteur	PMMA
Couleur réflecteur	
Dimension	1195x295x30mm
Diamètre	
Percement	
Orientable	non

Données logisitiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1265x50x320mm
Poids net (pièce)	3,925Kg
Code barre produit (EAN)	3665207023220
Garantie	5 ans