






Nom de la gamme

HILO

Référence produit

HIL6060-002

Panneau HILO 6060 Blanc RAL 9016 4000K
22W ON/OFF



Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	75°
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	650°C
Flux lumineux sortant	3300lm
Puissance	22W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230Vac50-60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	88%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

Performance luminaire

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	150lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	3
UGR	<15
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-20°C +25°C
Température d'usage	--

Normes

Indice de protection	IP40
Protection contre les chocs mécaniques	--

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9016
Matériaux du réflecteur	PMMA
Couleur réflecteur	--
Dimension	595x595x30mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	620x50x665mm
Poids net (pièce)	4,09Kg
Code barre produit (EAN)	3665207023237
Garantie	5 ans