

LITED



Fiche technique SOLEM

SOL180-103

Éclairage Industriel SOLEM 320mm Noir
RAL9005 4000K 178W 60° 0-10V

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	32000lm
Puissance	178W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	0-10V
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<5
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



RoHS





ULOR
<1%



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


Données mécaniques

Dimension	320x320x118mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	2,35Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Anneau de suspension
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/



Informations optiques

Type de source	LED SMD 2835
Nombre de sources	1
UGR	<22
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
Classe RG	1




Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	câble d'alimentation 1m
Courant source	770 mA
Tension nominale	/ Vdc
Classe énergétique	C

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B50
Température de stockage	-40°C +80°C
Température d'usage	-40°C~50°C



Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Caractéristiques électriques

Gestion	0-10V	/
Plage de gradation	/	
Tension - Fréquence d'entrée	100-240V~ 50/60Hz	
Connectique secteur	câble	
Facteur de puissance	0,97	
THD	<20%	
Ripple	/	
Tension d'isolement (entre L – N)	6kV	
tension d'isolement (entre L/N – T)	6kV	
Surtension côté sortie (réf: T)	/	

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles



SOL180-COUPLEPC Accessoire coupole SOLEM 180W polycarbonate



SOL180-COUPLEALU Accessoire coupole SOLEM 180W Aluminium



SOL180-COUPLEALUN Accessoire coupole SOLEM 180W aluminium noir



SOL180-LENI20 Accessoire lentille 120° SOLEM 180W polycarbonate



SOL180-SA Attache saillie orientable +-90° SOLEM 100 a 180W noir



CELL-HB-PIR Cellule de détection présence et luminosité haute hauteur PIR



RC-100 Accessoire télécommande pour cellule CELL-HB-PIR



CELL-HB-PIR-SV Cellule de détection présence et luminosité haute hauteur PIR SILVAIR



CHAINE-SUS-001 Accessoire chaîne de suspension CLEAN / SOLEM 1m