

# LITED



## Fiche technique SOLEM

# SOL90-104

Éclairage Industriel SOLEM 265mm Noir  
RAL9005 4000K 89W 60° DALI2

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	16000lm
Puissance	89W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI2
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<5
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



RoHS





ULOR  
<1%



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


## Données mécaniques

Dimension	265x265x118mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,7Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Anneau de suspension
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/



## Informations optiques

Type de source	LED SMD 2835
Nombre de sources	1
UGR	<22
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
Classe RG	1




## Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	câble d'alimentation 1m
Courant source	460 mA
Tension nominale	/ Vdc
Classe énergétique	C

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B50
Température de stockage	-40°C +80°C
Température d'usage	-40°C~50°C



## Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

## Caractéristiques électriques

Gestion	DALI 2	/
Plage de gradation	/	
Tension - Fréquence d'entrée	100-240V~ 50/60Hz	
Connectique secteur	câble	
Facteur de puissance	0,97	
THD	<20%	
Ripple	/	
Tension d'isolement (entre L – N)	6kV	
tension d'isolement (entre L/N – T)	6kV	
Surtension côté sortie (réf: T)	/	

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

## Accessoires compatibles



SOL7090-COUPO-LEPC

Accessoire coupole SOLEM 70 et 90W polycarbonate



SOL7090-COU-POLEALU

Accessoire coupole SOLEM 70 et 90W Aluminium



SOL7090-COU-POLEALUN

Accessoire coupole SOLEM 70 et 90W aluminium noir



SOL7090-LEN120

Accessoire lentille 120° SOLEM 70 et 90W polycarbonate



SOL7090-SA

Attache saillie orientable +-90° SOLEM 70 et 90W noir



CHAINE-SUS-001

Accessoire chaine de suspension CLEAN / SOLEM 1m