




Nom de la gamme

BOLT

Référence produit

BOL1500-001

Étanche LED BOLT 1500 blanc 3000K 40W ON/OFF



CLIPS INOX

Bureau d'études - juin 2021

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	--
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Opale 120°
Connecteur	Connecteur rapide cablage tra
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	5605lm
Puissance	39W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240vAC50-60Hz
Courant d'entrée	0,22A
Tension de sortie	70-90Vdc
Courant de sortie	450mA
Courant d'appel & temporalité	<30AIs
Rendement	>88%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	144lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-40° + 85°C
Température d'usage	-20° + 40°C

Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	--
Dimension	1500x53x54mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1680x70x120mm
Poids net (pièce)	1,15
Code barre produit (EAN)	3665207016857
Garantie	5 ans