





Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2700lm
Puissance	20W
Efficacité lumineuse	135lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détecteur luminosité et présence HF
UGR	1
IRC	80
Macadam	<3
Tension	230V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Tubulaire IP65 TUBI 608mm Métallique 3000K 20W Opale Détecteur luminosité et présence HF



















Données mécaniques

Dimension	608x70x70mm
Percement	1
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,08Kg
Matière du boitier	Inox 316
Couleur du boitier	Métallique
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	1
Longueur de filin	1





Informations optiques


Type de source	LED 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0


Caractéristiques électriques

Gestion	Détection
Plage de gradation	5-100%
Tension - Fréquence d'entrée	230V~ 50/60Hz
Courant par défault	
Connectique secteur	intégré
Facteur de puissance	1
THD	<15%
Ripple	1
Tension d'isolement (entre L – N)	1kV
tension d'isolement (entre L/N – T)	2kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/



Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B10
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C





C0/C180 (Half-peak divergence: 145.8°)

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207077322


Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
1	1	1	1	1	1	1	1

Détection

Type de détecteur	Detéction présence et luminosité HF
Fonction proposé	ON/OFF / corridor
Mode de parramétrage	MROO3
Montage	intégré

information non exhaustive, se référer à la documentation MR003, pour en connaître les spécifications détaillées ainsi que son installation.



Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défault
	SUR-TUBI	Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70	
\Diamond	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris	
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MROO3	Télécommande de contrôle MR003 pour capteur TUBI et ISEO	