




Nom de la gamme
ASYM SCHOOL

Référence produit
ASY12120-002

Panneau ASYM SCHOOL 12120 Blanc 4000K
18W ON/OFF



Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Asymétrique
Connecteur	trois fils
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	2200lm
Puissance	18W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240V50-60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	360mA<500µs
Rendement	88%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	3000lm
Efficacité lumineuse	122lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3
UGR	n/a
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-20°C +65°C

Normes

Marquage CE	oui
Marquage ENEC	--
Marquage RoHS	oui
Eligibilité CEE	--
R60	oui
Indice de protection	IP40
Protection contre les chocs mécaniques	--

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériaux du réflecteur	PMMA
Couleur réflecteur	--
Dimension	1200x120x40mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207004540
Garantie	5 ans