





Nom de la gamme

**AURA**

Référence produit

**AUR30135-002**

Panneau AURA 30135 Blanc 4000K 28W  
ON/OFF



## Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Prismatique
Connecteur	Rapide 3P
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	3300lm
Puissance	28W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230Vac50-60Hz
Courant d'entrée	180 mA
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	21 A280µs
Rendement	>83%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

## Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10Vdc
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

## Performance lumineuse

Flux lumineux LED	4800lm
Efficacité lumineuse	120lm/W
Indice de rendu des couleurs	85
Macadam	<3
UGR	<19
Durées de vie (Conforme IEC)	60000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-20°C-65°C
Température d'usage	25°C

## Normes

Indice de protection	IP40
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Matériaux du réflecteur	PMMA
Couleur réflecteur	--
Dimension	295x1345x63mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207003833
Garantie	5 ans