





Nom de la gamme

BALDER

Référence produit

BAL1200-006

Etanche LED BALDER 1200 Gris 4000K 30W
DALI



Détecteur HF / CLIPS INOX / télécommande : BAL-TELO01

Caractéristiques générales

| | |
|--|-------------------|
| Type de source | LED |
| Nombre de source | -- |
| Température de couleur | 4000K |
| Angle d'ouverture du faisceau lumineux | Prismes linéaires |
| Connecteur | Connecteur rapide |
| Driver inclus | oui TRIDONIC |
| Gestion de driver | DALI |
| Classe de protection CEI | 1 |
| Essai au fil incandescent | 850°C |
| Flux lumineux sortant | 3600lm |
| Puissance | 30W |

Caractéristiques driver

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tension - Fréquence d'entrée | 220-240vAC50-60Hz |
| Courant d'entrée | -- |
| Tension de sortie | --V |
| Courant de sortie | --mA |
| Courant d'appel & temporalité | ---- |
| Rendement | -- |
| Facteur de puissance | -- |
| THD | -- |

Driver compatible

| | |
|-----------|----|
| DALI/PUSH | -- |
| 0-1/10Vdc | -- |
| PHASE | -- |
| DMX | -- |
| BLE | -- |
| ZIGBEE | -- |

Performance lumineuse

| | |
|---|-------------|
| Flux lumineux LED | -- |
| Efficacité lumineuse | 120lm/W |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Macadam | <4 |
| UGR | <25 |
| Durées de vie (Conforme IEC) | 50000h |
| Maintien du flux lumineux en fin de vie | L80B20 |
| Plage de température de stockage | -25°C +60°C |
| Temperature d'usage | -25°C +60°C |

Normes

| | |
|--|------|
| Indice de protection | IP65 |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK09 |

Matériaux et finitions

| | |
|-------------------------|---------------|
| Matériaux du boîtier | Polycarbonate |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Matériaux du réflecteur | Polycarbonate |
| Couleur réflecteur | -- |
| Dimension | 1265x89x90mm |
| Diamètre | -- |
| Percement | -- |
| Orientable | non |

Données logistiques

| | |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton | 1265x90x88mm |
| Poids net (pièce) | 1,65 |
| Code barre produit (EAN) | 3665207011265 |
| Garantie | 5 ans |