






Nom de la gamme

**CIRCLE**

Référence produit

**CIR800-003**

Suspension CIRCLE 800 Noir 3000K 50W  
ON/OFF



Longueur de câble : 1.5m

## Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	OPALE
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	650°C
Flux lumineux sortant	1390lm±5%
Puissance	50W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230V50Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

## Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

## Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	28lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	25°C

## Normes

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	--

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9005
Matériaux du réflecteur	PMMA
Couleur réflecteur	OPALE
Dimension	835x835x35mm
Diamètre	835mm
Percement	0
Orientable	non

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	890x890x100mm
Poids net (pièce)	5,12Kg
Code barre produit (EAN)	3665207025934
Garantie	5 ans