





Nom de la gamme  
**CIRCUS**

Référence produit  
**CIRCUS-8**

Downlight CIRCUS 8 Blanc 4000K 8W



### Caractéristiques générales

Type de source	LED CREE
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	20°
Connecteur	--
Driver inclus	non
Gestion de driver	--
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	800lm
Puissance	8W

### Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50/60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

### Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

### Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3
UGR	< 19
Durées de vie (Conforme IEC)	50000 h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B10
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	--

### Normes

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

### Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Couleur réflecteur	Blanc
Dimension	130x130x218mm
Diamètre	ø130 mm
Percement	ø80mm
Orientable	oui 30°

### Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	
Poids net (pièce)	
Code barre produit (EAN)	3665207028881
Garantie	3 ans