



Nom de la gamme

CURVE

Référence produit

CURVE-140N

Downlight LED LITED CURVE 14W Noir orientable IRC95 4000k + driver ND

Driver compatible

DALI/PUSH	XIT20m-500AM
0-1/10Vdc	ML20C-PDV500AM
PHASE	LCBI-15-500AM
DMX	DMX50-500AM
BLE	--
ZIGBEE	--

Caractéristiques générales

Type de source	
Nombre de source	
Température de couleur	
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	
Connecteur	
Driver inclus	
Gestion de driver	
Classe de protection CEI	
Essai au fil incandescant	
Flux lumineux sortant	
Puissance	14W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	
Courant d'entrée	
Tension de sortie	21-32V
Courant de sortie	500mA
Courant d'appel & temporalité	
Rendement	
Facteur de puissance	
THD	

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	
Efficacité lumineuse	
Indice de rendu des couleurs	
Macadam	
UGR	
Durées de vie (Conforme IEC)	
Maintien du flux lumineux en fin de vie	
Plage de température de stockage	
Température d'usage	

Normes

Marquage CE	
Marquage ENEC	
Marquage RoHS	
Eligibilité CEE	
RG0	
Indice de protection	
Protection contre les chocs mécaniques	

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	
Couleur du boîtier	
Matériaux du réflecteur	
Couleur réflecteur	
Dimension	
Diamètre	
Percement	
Orientable	

Données logistiques

Conditionnement par carton	
Dimension carton	
Poids net (pièce)	
Code barre produit (EAN)	
Garantie	