





Nom de la gamme

**FLAT**

Référence produit

**FLAT-40**

Downlight FLAT Blanc 4000K 40W ON/OFF



## Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	120°
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	650°C
Flux lumineux sortant	3300lm±5%
Puissance	40W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230Vac50/60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	88%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

## Driver compatible

DALI/PUSH	XIT50WH-1200GFM
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

## Performance luminaire

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	82lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<4
UGR	<21
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-20o C~65o C
Température d'usage	-20o C~45o C

## Normes

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	--

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériaux du réflecteur	Polyesther
Couleur réflecteur	Blanc mat
Dimension	600x600x18mm
Diamètre	Ø600
Percement	Ø585mm
Orientable	non

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	680x640x35mm
Poids net (pièce)	4,2Kg
Code barre produit (EAN)	3665207006230
Garantie	5 ans