

DOWNLIGHT

FOCUS

10W BASSE LUMINANCE



W	T°	LM	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS LUMINAIRE
10W	3000K	612lm	FOCUS-10WW	Downlight FOCUS 10W 3000K Blanc fourni sans anneau
10W	4000K	750lm	FOCUS-10	Downlight FOCUS 10W 4000K Blanc fourni sans anneau
10W	3000K	612lm	FOCUS-10NWW	Downlight FOCUS 10W 3000K Noir fourni sans anneau
10W	4000K	750lm	FOCUS-10N	Downlight FOCUS 10W 4000K Noir fourni sans anneau

ACCESSOIRES INDISPENSABLES


RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
FO-B	Anneau interne Blanc
FO-N	Anneau interne Noir
FO-O	Anneau interne Doré

DRIVERS EN OPTION

RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
LCA-17-250-700	Driver LED TRIDONIC DALI/PUSH DIM 17W 250 mA-700 mA

DIM PHASE	NON DIMMABLE	DALI/PUSH DIM	1/10 V	FINITION NOIRE	FINITION BLANCHE	DIMENSIONS
✗	✓	✓	✗	RAL 9017	RAL 9003	Ø Installation 70 mm

10 W		
H (m)	D (m)	Em (Lx)
0,5	0,33	6254
1	0,66	1563
1,5	0,99	695
2	1,32	391
3	1,97	174



DONNÉES TECHNIQUES

CE	RoHS NORME	TENSION ENTREE DRIVER 220-240v	COURANT SORTIE DRIVER 300 mA	250 G		
IK 07	IP 44	PF 09	ø 70 mm	38°	UGR <19	IRC 92
SDCM <3	EN 62471 RG0	ENCASTRÉ	DURÉE DE VIE 50000 H	L80B10	850°	
Driver HEP	LED CITIZEN	NOIR MAT	BLANC MAT	GARANTIE 5 ans	FONTE D'ALUMINIUM	A+

OPTIONS

DALI	PUSH DIM	Driver TRIDONIC	CONNECTEUR WIELAND 3P	CONNECTEUR WIELAND 5P
------	----------	--------------------	-----------------------	-----------------------