





## Nom de la gamme

**NINA**

## Référence produit

**NIN1200-002**

Linéaire NINA 1200 Blanc 4000K 27W ON/OFF Double paraboles



Driver déporté du produit

## Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Double paraboles
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	3300lm
Puissance	27W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240Vac50-60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	--230µs
Rendement	90%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

## Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

## Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	120lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3
UGR	<16
Durées de vie (Conforme IEC)	65000H
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Temperature d'usage	25°C

## Normes

Indice de protection	IP40
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériaux du réflecteur	Aluminium + opale PMMA
Couleur réflecteur	--
Dimension	1160x75x60mm
Diamètre	--
Percement	65x1140mm
Orientable	oui

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1200x110x65mm
Poids net (pièce)	2,85
Code barre produit (EAN)	3665207010787
Garantie	5 ans