





Nom de la gamme

NINA

Référence produit

NIN600-010

Linéaire NINA 600 Blanc 4000K 12W ON/OFF Prismatique



Driver déporté du produit

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Prismatique
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	1500lm
Puissance	12W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240Vac50-60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	--<500ms
Rendement	87%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<10%

Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	125lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3
UGR	<19
Durées de vie (Conforme IEC)	65000H
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Temperature d'usage	25°C

Normes

Indice de protection	IP40
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	--
Dimension	594x75x60mm
Diamètre	--
Percement	65x574mm
Orientable	oui

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	600x110x65mm
Poids net (pièce)	2,9
Code barre produit (EAN)	3665207010541
Garantie	5 ans