





Nom de la gamme

**NYX**

Référence produit

**NYX-N4WW**

Appliques extérieur NYX 105x60mm Noir  
RAL 9017 3000K 6W



## Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	--
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	4°
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	--
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	480lm±5%
Puissance	6W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v--
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	--
THD	--

## Driver compatible

DALI/PUSH	XIT36WH-300-1000
0-1/10Vdc	LF-GSD040YA500AM
PHASE	--
DMX	DMX50-500AM
BLE	LC-25-350-1050BDW
ZIGBEE	--

## Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	--
UGR	0
Durées de vie (Conforme IEC)	40000 h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	-20°/+40°

## Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL 9017
Matériaux du réflecteur	Lentille
Couleur réflecteur	--
Dimension	105x60x125mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	oui

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	105x60x125mm
Poids net (pièce)	0,98Kg
Code barre produit (EAN)	110934493212
Garantie	3 ans