





Nom de la gamme

TUBI

Référence produit

TUB100-1200-005

Tubulaire TUBI 100-1200 Métalique 3000K
48W ON/OFF



Attache anti-vandale: ATV-TUBI/ Suspension pour TUBI70: SUS-TUBI/ installation en extérieur sous abris/ Compatible IFS BRC et HACCP

Caractéristiques générales

Type de source	LED 2835
Nombre de source	--
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Vasque opale
Connecteur	Connecteur 3 pôles
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	5760lm
Puissance	48W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230Vac50Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	115-172Vdc
Courant de sortie	350mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>0.90
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10Vdc
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	120lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
UGR	<20
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-40 + 85°C
Température d'usage	-20 +40°C

Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métalique
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	Opale
Dimension	1200x100x100mm
Diamètre	100mm
Percement	0
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1440x150x150mm
Poids net (pièce)	2,56
Code barre produit (EAN)	3665207007961
Garantie	5 ans