

Puissance 65W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230Vac50Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	115-172Vdc
Courant de sortie	350mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>0.90
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH

0-1/10Vdc

PHASE

DMX

BLE

ZIGBEE

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	120lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
UGR	<20
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-40 + 85°C
Température d'usage	-20 + 40°C

Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métalique
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	Opale
Dimension	1500x100x100mm
Diamètre	100mm
Percement	0
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1740x150x150mm
Poids net (pièce)	3,02
Code barre produit (EAN)	3665207008005
Garantie	5 ans