




Nom de la gamme

TUBI

Référence produit

TUB70-600-004

Tubulaire TUBI 70-600 Métalique 4000K
20W DALI



Attache anti-vandale: ATV-TUBI/ Suspension pour TUBI70: SUS-TUBI/ installation en extérieur sous abris/ Compatible IFS BRC et HACCP

Caractéristiques générales

Type de source	LED 2835
Nombre de source	--
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Vasque opale
Connecteur	Connecteur 4 pôles
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	2600lm
Puissance	20W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230Vac50Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	30-42Vdc
Courant de sortie	500mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>0.90
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10Vdc
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	130lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
UGR	<20
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-40 + 85°C
Température d'usage	-20 +40°C

Normes

Indice de protection	IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métalique
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	Opale
Dimension	600x70x70mm
Diamètre	70mm
Percement	0
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	790x102x90mm
Poids net (pièce)	1,56
Code barre produit (EAN)	3665207007671
Garantie	5 ans