




Nom de la gamme

**TUBI**

Référence produit

**TUBV70-1500-010**

Tubulaire TUBI V70-1500 Métalique 4000K  
48W ON/OFF



Attache anti-vandale: ATV-TUB2/ Suspension pour TUBI70: SUS-TUB1/ installation en extérieur sous abris

## Caractéristiques générales

Type de source	LED 2835
Nombre de source	--
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	120°
Connecteur	Connecteur 2 pôles
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	6240lm
Puissance	48W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230Vac50Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	115-172Vdc
Courant de sortie	350mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>0.90
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

## Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10Vdc
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

## Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	130lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	-20 +40°C

## Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK06

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métalique
Matériaux du réflecteur	Verre trempé
Couleur réflecteur	Transparent
Dimension	1500x70x70mm
Diamètre	70mm
Percement	0
Orientable	non

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1680x130x140mm
Poids net (pièce)	5,02
Code barre produit (EAN)	3665207007893
Garantie	3 ans