




Nom de la gamme

TUBI

Référence produit

TUBV70-600-002

Tubulaire TUBI V70-600 Métalique 4000K
20W ON/OFF



Attache anti-vandale: ATV-TUB2/ Suspension pour TUBI70: SUS-TUB1/ installation en extérieur sous abris

Caractéristiques générales

Type de source	LED 2835
Nombre de source	--
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	120°
Connecteur	Connecteur 2 pôles
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	2600lm
Puissance	20W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230Vac50Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	25-57Vdc
Courant de sortie	350mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>0.90
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10Vdc
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	130lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	-20 +40°C

Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK06

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métalique
Matériaux du réflecteur	Verre trempé
Couleur réflecteur	Transparent
Dimension	600x70x70mm
Diamètre	70mm
Percement	0
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	790x130x140mm
Poids net (pièce)	3,6
Code barre produit (EAN)	3665207007817
Garantie	3 ans