



Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Ange d'ouverture du faisceau l	73°
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850
Flux lumineux sortant	2000lm
Puissance	36W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240Vac-50-60Hz
Courant d'entrée	--mA
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel temporalité	--
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10vDC
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

Performance luminaire

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	55lm/W
Indice de rendu de couleur	90
Macadam	--
UGR	<16
Durée de vie (conforme IEC)	50000H
Maintien du flux en fin de vie	L80B20
Plaque de température de stockage	--
Température d'usage	--

Normes

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Gris
Matériaux du réflecteur	--
Couleur réflecteur	--
Dimension	1380x105x75mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	0
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207024555
Garantie	5 ans




Nom de la gamme

ZIKO

Référence produit

ZIK1380-006

Linéaire acoustique suspendu ZIKO 1380
Gris 4000K 36W ON/OFF



Suspension 1500mm